

EK-6100N 網路連線型中文電腦卡鐘

EK-6100N是一台網路連線型-中文感應式電腦卡鐘，採用摩托羅拉(Motorola)最新的省電32位元微處理器，具有靈敏的感應讀卡裝置、大型中文圖形液晶顯示器、內建標準乙太網路(Ethernet)介面。使用標準TCP/IP網路通信協定，資料傳輸穩定且快速，是大型企業、學校、政府機關、辦公室自動化最佳的電腦卡鐘。



EK-6100N 具備下列的功能特色：

- **資料即時正確、快速的傳輸：**內建標準乙太網路 (Ethernet)介面，透過網路傳輸資料到電腦伺服器，速度為傳統RS-485介面的1,000 倍。
- **安裝容易、維護方便：**
 - (A)使用RJ-45接頭，直接插入電腦卡鐘，安裝容易、快速。
 - (B)與既有電腦網路整合，不必配置不同的線路，降低網路建置及日後維護成本。
- **擴充容易、功能強大：**
 - (A)沒有連線台數及地理位置的限制，便利整合全球各地工廠、分公司的刷卡差勤資料。
 - (B)可以外接副感應讀卡槽，適用更多規格的感應卡片。
 - (C)具五個班別、各四個時段。
- **採用最新嵌入式電腦設計：**機器穩定、可靠性高，同時免除電腦病毒感染疑慮。
- **靈敏的感應讀卡裝置：**感應卡片正確、快速，公司上、下班不擁塞。
- **顯示螢幕大且清晰：**具有128*64圖形液晶顯示器，清晰顯示時間、卡號，中文顯示清晰易懂。
- **記憶容量大：**軟體自動接收刷卡資料至伺服器，沒有筆數限制；網路離線時亦可儲存10,000筆刷卡資料。
- **安全性高：**電腦卡鐘感應讀卡裝置與控制器一體成型，具有電腦卡鐘破壞警報功能。
- **內建資料備份用鋰電池：**停電時仍確保資料正確、完整。
- **操作簡單、設定容易：**透過軟體連線，做即時資料收集、查詢、卡機設定。
- **選配：**搭配智慧型不斷電系統，停電時仍可以使電腦卡鐘正常運作24小時，並有16*2 LCD螢幕顯示輸出之電壓、電流。

EK-6100N 網路連線型中文電腦卡鐘

規格說明

微處理器	Motorola MC68VZ328 32位元	通訊介面	乙太網路(Ethernet) / RJ 45接頭
記憶體容量	512KB SRAM / 2MB Flash	傳輸速率	10 Mbits / sec
顯示器	128*64圖型液晶顯示器(具背光功能)	鍵盤	16 鍵
刷卡資料儲存容量	10,000筆刷卡資料(離線)/無限制(連線)	感應卡片容量	8,000筆卡號
資料儲存格式	文字檔(txt) / Excel檔	感應距離	10cm~15cm
感應卡片	0.79mm 薄卡/1.8mm 厚卡/鑰匙圈等TEMIC系統晶片		
響鈴	210 組	輸入接點	光隔離 * 2
輸出接點	三組繼電器輸出點(門鎖、響鈴及警報) AC 110V 5A * 3		
電源輸入	DC 12V~DC 18V / 500mA	消耗功率	3W MAX (待機時: 1W)
工作溫度	-10°C~55°C	相對濕度	20%~95%(在不凝結成水滴的狀態下)
體積	175mm(L)*125mm(W)*45mm(H)	重量	500g

架構圖

由總公司壹台電腦直接讀取各地工廠、分公司的電腦卡鐘人事資料。

